



Max. Betriebsspannung (Um) Highest Voltage for the equipment (Um)	kV	72.5
Dimensionen gemäss Dimensions according to	IEC 62271-209	
Min./Max. Ø über Kabelisolierung geschält Min./Max. Ø over cable insulation prepared	mm	35-68
Max. Kabelquerschnitt (ca.) Max. cable cross section (approx.)	mm <sup>2</sup>	1000
Max. Kurzschlussstrom 1 sek. Max. Short circuit current 1 sec.	kA	80
Gewicht mit Isolierfüllmasse Weight with insulating compound	kg	55
Gewicht ohne Isolierfüllmasse Weight without insulating compound	kg	42

Gezeichnet	13.11.2013	eb	Aend.	aa			Blatt-Nr. 1	Anzahl Blatt 2	S1128-4
Geprüft									
Freigegeben									

Das Urheberrecht an diesem Dokument, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Änderungen sind vorbehalten.  
The copyright of this document is reserved. It is forbidden to reproduce it, either communicated or made accessible to third persons without written authorisation of our company. All information is subject to change without notice.